

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

Farrow Cable KVVVR

额定电压:	450/750V
Nominal voltage :	
导体:	多股铜导体, 符合GB/T 3956 第5类 (等同于IEC60228.5)
Conductor:	
绝缘:	聚氯乙烯混合料 (PVC)
Insulation:	
护套:	聚氯乙烯混合料 (PVC) , 黑色
Sheath:	
芯线标识:	黑色芯线白色数字编号, 黄绿地线
Identification of cores:	
芯线数:	2~61
No. of core:	
截面积:	0.5~35mm ²
Cross section:	
测试电压:	2500V, 5min
Test voltage:	
绝缘电阻:	> 20MΩ x km
Insulation resistance:	
使用温度 (固定安装):	-30 ~ +70℃
Operating temp. (static):	
使用温度 (移动安装):	-5 ~ +70℃
Operating temp. (flexing):	
弯曲半径:	15x电缆外径
Bending radius:	
阻燃特性:	IEC 60 332.1
Flame retardance:	
符合标准:	GB 9330
Ref. to:	


应用/Application:

主要用于各类电器、仪器仪表、自动装置的的连接线，用于控制、监控连锁回路及保护线路等场所，起着传递动力控制及信号传输控制的作用。本产品适用于桥架、软管的安装，具有一定的耐油、耐水性能。

This cable is used for connection of kinds of electric appliances and automated devices. With oil and water resistance characteristics, it is suitable for indoor installation in closed conduits and tubes.

注释/Remark:

- ①其它芯线标识请与我司联系;
- ②其他专用场所使用产品(耐高低温、耐腐蚀、耐切削等性能)请与我司联系。



铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

Farrow Cable KVVR

参数表

产品编号 Part Number	规格芯线数×标称截面积 Number of cores & mm ² per conductor	近似外径 Out Diameter mm	耗铜量 Copper Weight kg/km	净重 Weight kg/km
011 0102	2 x 0.50	6.7	9.3	57.0
011 0103	3 G 0.50	7.0	14.0	65.0
011 0104	4 G 0.50	7.6	18.6	78.0
011 0105	5 G 0.50	8.2	23.3	93.0
011 0107	7 G 0.50	8.8	32.6	111.0
011 0108	8 G 0.50	9.5	37.3	124.0
011 0110	10 G 0.50	11.0	46.6	155.0
011 0112	12 G 0.50	11.3	56.0	173.0
011 0114	14 G 0.50	11.8	65.0	195.0
011 0116	16 G 0.50	13.1	75.0	235.0
011 0119	19 G 0.50	13.7	89.0	263.0
011 0124	24 G 0.50	15.8	112.0	328.0
011 0127	27 G 0.50	16.2	126.0	356.0
011 0130	30 G 0.50	16.7	140.0	387.0
011 0137	37 G 0.50	18.0	172.0	457.0
011 0144	44 G 0.50	20.5	205.0	557.0
011 0148	48 G 0.50	21.4	224.0	605.0
011 0152	52 G 0.50	21.4	242.0	635.0
011 0161	61 G 0.50	22.7	284.0	725.0
011 0202	2 x 0.75	7.2	14.0	68.0
011 0203	3 G 0.75	7.6	21.0	80.0
011 0204	4 G 0.75	8.2	28.0	97.0
011 0205	5 G 0.75	8.9	34.9	115.0
011 0207	7 G 0.75	9.6	48.9	140.0
011 0208	8 G 0.75	10.3	56.0	156.0
011 0210	10 G 0.75	12.0	70.0	196.0
011 0212	12 G 0.75	12.9	84.0	238.0
011 0214	14 G 0.75	13.6	98.0	267.0
011 0216	16 G 0.75	14.2	112.0	299.0
011 0219	19 G 0.75	15.0	133.0	336.0
011 0224	24 G 0.75	17.4	168.0	420.0
011 0227	27 G 0.75	17.7	189.0	458.0
011 0230	30 G 0.75	18.3	210.0	500.0
011 0237	37 G 0.75	20.1	259.0	611.0
011 0244	44 G 0.75	22.5	307.0	720.0
011 0248	48 G 0.75	23.5	335.0	784.0
011 0252	52 G 0.75	23.5	363.0	826.0
011 0261	61 G 0.75	24.9	426.0	945.0
011 0302	2 x 1.0	7.5	18.6	77.0
011 0303	3 G 1.0	7.9	28.0	91.0
011 0304	4 G 1.0	8.5	37.3	110.0
011 0305	5 G 1.0	9.3	46.6	132.0
011 0307	7 G 1.0	10.0	65.0	162.0
011 0308	8 G 1.0	10.8	75.0	181.0
011 0310	10 G 1.0	13.2	93.0	245.0
011 0312	12 G 1.0	13.5	112.0	275.0
011 0314	14 G 1.0	14.2	130.0	311.0
011 0316	16 G 1.0	14.9	149.0	349.0
011 0319	19 G 1.0	15.7	177.0	394.0
011 0324	24 G 1.0	18.2	224.0	492.0
011 0327	27 G 1.0	18.6	252.0	538.0
011 0330	30 G 1.0	19.3	280.0	588.0
011 0337	37 G 1.0	21.2	345.0	719.0
011 0344	44 G 1.0	23.7	410.0	850.0
011 0348	48 G 1.0	24.8	447.0	925.0
011 0352	52 G 1.0	24.8	485.0	976.0
011 0361	61 G 1.0	26.2	568.0	1,120.0
011 0402	2 x 1.5	8.4	27.3	100.0
011 0403	3 G 1.5	8.8	40.9	121.0
011 0404	4 G 1.5	9.6	55.0	148.0

产品编号 Part Number	规格芯线数×标称截面积 Number of cores & mm ² per conductor	近似外径 Out Diameter mm	耗铜量 Copper Weight kg/km	净重 Weight kg/km
011 0405	5 G 1.5	10.5	68.0	179.0
011 0407	7 G 1.5	11.4	96.0	221.0
011 0408	8 G 1.5	12.9	109.0	265.0
011 0410	10 G 1.5	15.0	136.0	333.0
011 0412	12 G 1.5	15.4	164.0	377.0
011 0414	14 G 1.5	16.2	191.0	427.0
011 0416	16 G 1.5	17.1	218.0	480.0
011 0419	19 G 1.5	18.0	259.0	545.0
011 0424	24 G 1.5	21.3	328.0	703.0
011 0427	27 G 1.5	21.8	369.0	769.0
011 0430	30 G 1.5	22.6	409.0	842.0
011 0437	37 G 1.5	24.3	505.0	1,005.0
011 0444	44 G 1.5	27.3	601.0	1,189.0
011 0448	48 G 1.5	28.6	655.0	1,297.0
011 0452	52 G 1.5	28.6	710.0	1,372.0
011 0461	61 G 1.5	30.9	833.0	1,619.0
011 0502	2 x 2.5	9.8	45.5	143.0
011 0503	3 G 2.5	10.3	68.0	175.0
011 0504	4 G 2.5	11.3	91.0	217.0
011 0505	5 G 2.5	13.0	114.0	280.0
011 0507	7 G 2.5	14.1	159.0	347.0
011 0508	8 G 2.5	15.2	182.0	390.0
011 0510	10 G 2.5	17.7	227.0	492.0
011 0512	12 G 2.5	18.3	273.0	560.0
011 0514	14 G 2.5	19.3	318.0	638.0
011 0516	16 G 2.5	20.7	364.0	738.0
011 0519	19 G 2.5	21.8	432.0	840.0
011 0524	24 G 2.5	25.5	546.0	1,056.0
011 0527	27 G 2.5	26.1	614.0	1,160.0
011 0530	30 G 2.5	27.0	682.0	1,273.0
011 0537	37 G 2.5	29.2	842.0	1,527.0
011 0544	44 G 2.5	33.5	1,001.0	1,854.0
011 0548	48 G 2.5	35.0	1,092.0	2,022.0
011 0552	52 G 2.5	35.0	1,183.0	2,142.0
011 0561	61 G 2.5	37.6	1,388.0	2,500.0
011 0603	3 G 4.0	11.5	110.0	236.0
011 0604	4 G 4.0	13.2	147.0	312.0
011 0605	5 G 4.0	14.4	183.0	379.0
011 0607	7 G 4.0	15.6	257.0	475.0
011 0703	3 G 6.0	14.3	167.0	358.0
011 0704	4 G 6.0	15.7	223.0	447.0
011 0705	5 G 6.0	17.2	278.0	546.0
011 0707	7 G 6.0	18.8	390.0	687.0
011 0804	4 G 10.0	19.6	396.0	736.0
011 0805	5 G 10.0	21.6	495.0	904.0
011 0807	7 G 10.0	24.1	693.0	1,169.0
011 0904	4 G 16.0	22.1	627.0	1,044.0
011 0905	5 G 16.0	24.8	784.0	1,308.0
011 0907	7 G 16.0	27.1	1,097.0	1,677.0
011 1004	4 G 25.0	28.1	985.0	1,634.0
011 1005	5 G 25.0	31.0	1,232.0	2,017.0
011 1104	4 G 35.0	30.7	1,344.0	2,092.0
011 1105	5 G 35.0	34.6	1,680.0	2,632.0

注释/Remark:

- 1/ 标准包装100m、500m、1000m;
- 2/ 更多规格请与我司联系。